



**M E L E X**  
HOMOLOGUÉ ROUTE

**962 XTR**

**IMMATRICULABLE**

### Spécifications et équipements standards :

Longueur totale (avec benne et pare-chocs) .....	3540 mm
Largeur totale (hors rétroviseurs) .....	1230 mm
Largeur totale (avec rétroviseurs) .....	1530 mm
Hauteur totale (avec toit) .....	1800 mm
Dimensions de la benne .....	800 x 1100 x 220 mm
Empattement .....	2500 mm
Rayon de braquage .....	5,50 m
Poids du véhicule hors batteries .....	442 Kg
Poids des batteries .....	225 Kg
Poids total à vide .....	655 Kg
Capacité de charge .....	250 Kg
Poids total en charge admissible .....	1067 Kg
Nombre de places assises .....	4
Moteur .....	sepex - 48 Volts - 3,9 Kw
Rapport de pont 20/1 .....	de série
Freins arrière .....	à tambours hydrauliques
Freins avant .....	à tambours hydrauliques
Amortisseurs hydrauliques + lames de ressort Av et Ar .....	de série
Carrosserie .....	plastique teinté dans la masse
Châssis .....	acier galvanisé
Roues .....	20,5 x 8 - 10
Direction à crémaillère .....	de série

Batteries .....	8 x 6 volts
Ampérage .....	232 Ah
Pente maximale admissible .....	25%
Vitesse maximale standard .....	25/35 Km/h
Système Lièvre-Tortue (vitesse lente/rapide) .....	de série
Toit, pare-brise (avec essuie et lave glace) .....	de série
Chargeur de batteries externe .....	de série
Pare-chocs renforcé (pare-buffle) .....	Av / Ar
Ceinture de sécurité 3 points .....	de série
Indicateur de vitesse .....	de série
Eclairage route complet .....	de série
Indicateur de charge au tableau de bord .....	de série
Klaxon et avertisseur de recul .....	de série
Bouton d'arrêt d'urgence .....	de série
Neiman .....	de série
Rétroviseurs .....	de série
Couleur standard .....	blanc ou vert
Couleur standard des sièges .....	blanc ou noir

Téléchargeable sur [www.ora-ezgo.fr](http://www.ora-ezgo.fr)

### OPTIONS

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Chargeur Embarqué      | <input type="checkbox"/> Benne aluminium<br>(900 x 1200 x 250 mm)          | <input type="checkbox"/> Rehausse grillagée |
| <input type="checkbox"/> Bâche de protection    | <input type="checkbox"/> Fourgon bâché<br>(900 x 1200 x 1020 mm)           | <input type="checkbox"/> Gyrophares         |
| <input type="checkbox"/> Remplissage centralisé | <input type="checkbox"/> Fourgon aluminium laqué<br>(900 x 1200 x 1020 mm) |   |
| <input type="checkbox"/> Roues 22 x 11-10       |  |   |
| <input type="checkbox"/> Crochet d'attelage     |  |   |
| <input type="checkbox"/> Autres couleurs        |  |   |



**melex**



**ffgolf**

**ECE**  
European Conformance Equipment

**Trojan**  
BATTERY COMPANY



**ORA SAS au capital de 4 858 570 euros**

ZA les Agriès  
31860 LABARTHE SUR LEZE  
N° SIREN 399 180 223

Tél. : 05 62 87 89 30  
Fax : 05 62 87 89 31

[cgarbarini@ora-communication.fr](mailto:cgarbarini@ora-communication.fr)

**DIRECTION COMMERCIALE**

Nicolas Leglas  
Tél. : 06 83 38 07 42  
Fax : 05 62 87 89 31

**DIRECTION TECHNIQUE & SAV**

Marc Vuathelot  
Tél. : 06 43 55 77 77  
Fax : 05 34 48 16 47

[WWW.ORA-EZGO.FR](http://WWW.ORA-EZGO.FR)